

16"/17.5" 小型ホイール装着適合確認シート

アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン株式会社
Rev.100804

現車の車種メーカー、車種、現車に装着されている鉄(アルミ)ホイールのサイズ(径・リム幅;フロント・リヤとも)、ボルト穴数、オフセットを調べ、下表にて適合を確認して下さい。また、車種ごとに注意点・特記事項がありますので、当てはまるかどうかを必ず確認してください。

トラック

メーカー - 車種	積載ベース	現車の鉄(アルミ)ホイール諸元			アルコアホイール部品番号	ナットセット部品番号	アルミホイール諸元				
		サイズ/ボルト穴	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)			サイズ/ボルト穴	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)		
・いすゞ - エルフ ・日産 - アトラス ・UD(日デ) - コンドル ・マツダ - タイタン (※2)	2t, 3t	16x5.5J-5穴	116.5	203.2	250003(※1) / 353013	SS18	16x5.5JG-5穴	116.5	203.2		
	3t, 3.5t	16x6K-6穴	128	222.25			260003	SS20(6H)	16x6J-6穴	128	222.25
		17.5x6.00-6穴	127	222.25			663133	SS20(6H)	17.5x6.00-6穴	135	222.25
・三菱ふそう - キャンター	2t, 3t	16x5.5K-5穴	115	208	353023 (251003)	SS19	16x5.5JG-5穴	115	208		
		17.5x5.25-5穴	115	208	653023	SS19	17.5x5.25-5穴	120	208		
	3t, 3.5t	16x6K-6穴	127	222.25	260003	SS20(6H)	16x6J-6穴	128	222.25		
		17.5x6.00-6穴	127	222.25	663133	SS20(6H)	17.5x6.00-6穴	135	222.25		
・トヨタ - ダイナ - トヨエース ・日野 - デュトロ	2t, 3t	16x5.5K-5穴	113	203.2	353013	SS20	16x5.5JG-5穴	116.5	203.2		
		17.5x5.25-5穴	113	203.2	653013	SS20	17.5x5.25-5穴	120	203.2		
	3t, 3.5t	16x5.5K-6穴	122	222.25	適合なし						
		17.5x6.00-6穴	127	222.25	663133	SS20(6H)	17.5x6.00-6穴	135	222.25		

(※1)フロント・リヤがともにドラムブレーキの車両には適合しません。

(※2)年式によりハブボルトのネジが表中のナットセットの規格と異なることがあります。そのネジに適合するナットセットがない場合、装着が出来ません。以下の年式以前の車両については事前にハブボルトのネジ径をご確認ください。

エルフ、アトラス、コンドル ⇒ 平成7年式以前 タイタン ⇒ 平成15年式以前

バス

メーカー - 車種	現車の鉄(アルミ)ホイール諸元			アルコアホイール部品番号	ナットセット部品番号	アルミホイール諸元			
	サイズ/ボルト穴	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)			サイズ/ボルト穴	オフセット(mm)	P.C.D.(mm)	
・日産 - シビリアン ・いすゞ - ジャーニー - ジャーニーJ	17.5x5.25-5穴	115	203.2	653013	SS18	17.5x5.25-5穴	120	203.2	
・三菱ふそう - ローザ(※3)	16x5.5K-5穴	115	208	353023 (251003)	SS19	16x5.5JG-5穴	115	208	
・トヨタ	コースター	17.5x6.00-5穴	120	203.2	663013	SS20	17.5x6.00-5穴	127	203.2
		17.5x5.25-5穴	120	203.2	653013	SS20	17.5x5.25-5穴	120	203.2
	コースターR	17.5x5.25-5穴	115	203.2	653013	SS18	17.5x5.25-5穴	120	203.2
・日野	ポンチョ、リエッセ	17.5x5.25-5穴	115	203.2	653013	SS18	17.5x5.25-5穴	120	203.2
	リエッセII	17.5x6.00-5穴	120	203.2	663013	SS20	17.5x6.00-5穴	127	203.2

(※3)以下のタイプの車両には適合しません。

33人乗りスーパーロング(BE64DJ) 4WD車(BE64DG)

※アルコアの専用ナットでの装着になります。リヤのハブボルトの打ち替えは必要ありません。純正のアルミ用ボルトはそのまま使用できます。

※車種により、ホイール装着によって車幅を超えるものがありますので、事前にご確認いただく必要があります。

※現行車型ベースでの参考資料であり、すべての車両に適合を意味するものではありません。ご不明な点はお問い合わせの上ご検討ください。



お問い合わせは
フリーダイヤル サンキュー イホイール

0120-39-1416

