

663113

サイズ	17.5×6.00
ナット座形状	球面座JIS
取付ボルト穴数	6
飾り穴穴数	6
ボルト穴P.C.D.(mm)	222.25
ハブ穴直径(mm)	164
オフセット(mm)	135
最大負荷荷重値(kg)	1750
製品重量(kg)	13.9
エアバルブ形式	TR543C
装着可能タイヤ	215/70R17.5 225/80R17.5 225/90R17.5

663713

サイズ	17.5×6.75
ナット座形状	球面座JIS
取付ボルト穴数	6
飾り穴穴数	6
ボルト穴P.C.D.(mm)	222.25
ハブ穴直径(mm)	164
オフセット(mm)	135
最大負荷荷重値(kg)	2240
製品重量(kg)	14.1
エアバルブ形式	TR543C
装着可能タイヤ	235/60R17.5 215/70R17.5 235/70R17.5 225/80R17.5 225/90R17.5 245/80R17.5

763323

サイズ	19.5×6.00
ナット座形状	球面座JIS
取付ボルト穴数	6
飾り穴穴数	6
ボルト穴P.C.D.(mm)	222.25
ハブ穴直径(mm)	164
オフセット(mm)	135
最大負荷荷重値(kg)	1900
製品重量(kg)	15.9
エアバルブ形式	TR543C
装着可能タイヤ	9R19.5 225/70R19.5

764713

サイズ	19.5×6.75
ナット座形状	球面座JIS
取付ボルト穴数	6
飾り穴穴数	6
ボルト穴P.C.D.(mm)	222.25
ハブ穴直径(mm)	164
オフセット(mm)	135
最大負荷荷重値(kg)	2500
製品重量(kg)	17.3
エアバルブ形式	TR543C
装着可能タイヤ	9R19.5 225/70R19.5 245/70R19.5