

# アルコア・デュラブライト 製品ラインアップ

## DURA-BRIGHT® EVO WHEELS

品番	874523DB		882523DB	
サイズ	22.5×7.50		22.5×8.25	
ナット座形状	平面座ISO φ26		平面座ISO φ26	
取付ボルト穴数	10		10	
飾り穴数	10		10	
ボルト穴P.C.D.(mm)	335		335	
ハブ穴直径(mm)	281.2		281.2	
オフセット(mm)	160		168	
最大負荷重値(kg)	3550		3750	
製品重量(kg)	23.7		23.1	
バルブ品番	70MS07N2		70MS-7SL	
装着可能タイヤ	10R22.5 11/70R22.5 235/70R22.5 255/80R22.5 275/70R22.5	11R22.5 255/70R22.5 265/60R22.5 275/80R22.5	11R22.5 12R22.5 255/70R22.5 265/60R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5	11/70R22.5 255/80R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 295/80R22.5



※写真は882523DB

デュラブライトの効果を  
動画でご覧ください。



### お手入れ簡単、 水洗いで蘇る輝き！

水を含んだウエスの拭き取り作業のみでブレーキダスト汚れを短時間で簡単に落とすことができます。光沢もご覧の通り！

使用ホイール：デュラブライトEVO

使用環境：空港連絡高速バス 約45,000km走行

※鏡面仕上げ後の特殊処理のため、通常の鏡面仕上げ品とは、若干表面の光沢が異なります。



### アルコア・デュラブライト® XBRテクノロジー

これまでの表面処理やクリアコーティングとは異なり、特殊処理により合金素材自体にコート層を作りだし、塗装やコーティングで問題になっていた剥がれ、ひび割れ、腐食、表面欠け等が起きにくい表面処理です。この技術により、これまで日頃のお手入れが必要となっていた磨き作業の手間が省け、水洗いや中性洗剤での洗浄で、使い始めの光沢を保つことができます。

#### アルコア・デュラブライト表面図

DURA-BRIGHT®  
XBRテクノロジー

クリアコート

浸透ゾーン

アルミニウム



ARCONIC

アーコニック・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル 1013

TEL:03-3539-6630 FAX:03-3539-6637 URL <http://www.arconic.com/alcoawheels/japan/>

商品やサービスに関する  
お問い合わせは

0120-39-1416

サンキュー イイホイール

# アルコア・デュラブライト 新商品 ラインアップ

近日発売予定

品番	768423DB	841542DB
サイズ	19.5×6.75	22.5×14.00
ナット座形状	平面座ISO Φ26	平面座ISO Φ26
取付ボルト穴数	8	10
飾り穴数	8	10
ボルト穴PCD (mm)	275	335
ハブ穴直径 (mm)	221.2	281.2
オフセット (mm)	147	-28
最大負荷荷重値 (kg)	2500	5800
製品重量(kg)	16.5	30.8
バルブ品番	70MS-7	TR544D
装着可能タイヤ	245/70R19.5 265/70R19.5	435/45R22.5 455/55R22.5



ISO 19.5×6.75 Dura Bright

## 新商品情報 768423DB

現行の19.5×6.75 ISOホイール(763423) から以下の変更をいたしました。

### 0.2kgの軽量化 リム形状の変更

セーフティーハンプを追加したことにより、バルブ取り付け部の構造を変更しました。



### グロメットバルブ採用

全世界共通のグロメットバルブを採用した事により、シール性が向上します。

商品やサービスに関する  
お問い合わせは

サンキュー イイホイール  
0120-39-1416